

ispconfig - poznamky k implementaci

Multiserver instalace

Vlastni login k master databazi

V multiserver rezimu muze byt nekdy užitecne vnučení vlastního uživatele bez prav k cílemu db serveru, kde master databaze bezi. V takovém případě je potřeba upraveny login změni v těchto souborech:

```
/usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php  
/usr/local/ispconfig/server/lib/config.inc.php
```

Druha varianta je vytvorit v obou adresarich config.inc.local.php kam presuneme nase nastaveni pripojeni k master databazi

PHP

Vzhledem k možnosti více verzí PHP je dobré definovat výchozí hodnoty nekde bokem a pak vložit symlinky do /etc/php/7.0/*/conf.d/05-php-default.ini např.

```
memory_limit = 48M  
upload_max_filesize = 64M  
max_file_uploads = 30  
post_max_size = 64M  
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail-php -t -i"  
date.timezone = "Europe/Prague"
```

From:
<https://wiki.spoje.net/> - SPOJE.NET

Permanent link:
<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/ispconfig/poznamky?rev=1515592331>

Last update: **2018/01/10 14:52**

