

# ispconfig - poznámky k implementaci

## Multiserver instalace

### Vlastní login k master databázi

V multiserver režimu může být někdy užitečné vnucení vlastního uživatele bez práv k celému db serveru, kde master databáze běží. V takovém případě je potřeba upravený login změnit v těchto souborech:

```
/usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php  
/usr/local/ispconfig/server/lib/config.inc.php
```

Druhá varianta je vytvořit v obou adresářích config.inc.local.php kam přesuneme naše nastavení připojení k master databázi

## SSL

Je potřeba udělat alias /usr/local/ispconfig/interface/acme někde mimo adresář ispconfigu např. /var/local/acme a následně přidat do apache:

[/etc/apache2/conf-available/letsencrypt.conf](#)

```
Alias /.well-known/acme-challenge /var/local/acme/.well-known/acme-  
challenge  
<Directory /var/local/acme/.well-known/acme-challenge>  
    Require all granted  
</Directory>
```

jinak krávkou vytvoření certifikátu.

## PHP

Vzhledem k možnosti více verzí PHP je dobré definovat výchozí hodnoty někde bokem a pak vložit symboly do /etc/php/7.0\*/conf.d/05-php-default.ini např.

```
memory_limit = 48M  
upload_max_filesize = 64M  
max_file_uploads = 30  
post_max_size = 64M  
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail-php -t -i"  
date.timezone = "Europe/Prague"
```

From:  
<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:  
<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/ispconfig/poznamky?rev=1515622604>

Last update: **2018/01/10 23:16**

