

ispconfig - poznamky k implementaci

Podpora

- BugTracker <https://git.ispconfig.org/ispconfig/ispconfig3/issues>
- API priklady https://git.ispconfig.org/ispconfig/ispconfig3/tree/master/remoting_client/examples

Multiserver instalace

Vlastni login k master databazi

V multiserver rezimu muze byt nekdy užitecne vnučení vlastního uživatele bez prav k cílemu db serveru, kde master databaze bezi. V takovém případě je potřeba upravený login změnit v těchto souborech:

```
/usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php  
/usr/local/ispconfig/server/lib/config.inc.php
```

Druha varianta je vytvorit v obou adresárech config.inc.local.php kam presuneme naše nastavení připojení k master databazi

Oddělené role pro jednotlivé servery

Pokud máme vyhrazený SQL server pro hostingové stroje, je nutné na databazovém stroji udržovat v /etc/hosts správně mapovaný FQDN serveru na IP adresu, zejména pokud používáme privátní adresy !

problem pri synchronizaci cron jobu

Pokud při změně na serveru trvale svítí červená kulicka, je potřeba zkontrolovat, jestli má klient právo "update" na tabulce "server" v master databazi ispconfigu. Musí být zajistena synchronizace verzí změny

SSL

Je potřeba presunout adresář /usr/local/ispconfig/interface/acme ⇒ /var/local/acme, potom udelat symlink zpět do /usr/local/ispconfig/interface/acme a nastavit práva chmod 775 /var/local/acme a následně přidat do apache: (pokud již neexistuje v rámci /etc/apache2/sites-enabled/ispconfig.conf)

</etc/apache2/conf-available/letsencrypt.conf>

```
Alias /.well-known/acme-challenge /var/local/acme/.well-known/acme-
```

```
challenge
<Directory /var/local/acme/.well-known/acme-challenge>
    Require all granted
    <IfModule mpm_itk_module>
        AssignUserId www-data www-data
    </IfModule>
</Directory>
```

jinak kravi vytvareni certifikatu.

PHP

Vzhledem k moznosti vice verzi PHP je dobre definovat vychozi hodnoty nekde bokem a pak vlozit symlinky do /etc/php/7.0/*/conf.d/05-php-default.ini napr.

```
memory_limit = 48M
upload_max_filesize = 64M
max_file_uploads = 30
post_max_size = 64M
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail-php -t -i"
date.timezone = "Europe/Prague"
```

From:
<https://wiki.spoje.net/> - SPOJE.NET



Permanent link:
<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/ispconfig/poznamky?rev=1583917634>

Last update: **2020/03/11 10:07**