

Redmine

Aktualizace

- Pokud migrujeme z verze 1.3.x do 2.x, nainstalujeme nejdriv

```
apt-get install ruby-dev  
gem install bundler
```

- Zazalohujeme databazi
- Zazalohujeme adresar **public, config**
- Ostatni adresare a soubory krome adresare **files** smazeme a nakopirujeme novou verzi
- Ze stareho adresare config prekopirujeme soubory **configuration.yml** a **database.yml**

Pokud pouzivame ruby 1.9 a vyssi, zmenime v soubory database.yml radek adapter: mysql ⇒ adapter: mysql2

Do souboru configuration.yml (pokud tam jeste neni), pridame secret_token: 'abcd' kde abcd bude nahodny retezec

- Prepneme se do root adresare redmine a spustime instalaci. Pokud pouzivame pluginy, je dobre vsechny zavislosti na dalsim gems vyjmenovat do souboru **Gemfile**

```
bundle install --without development test
```

- Pokud aktualizujeme z verze 2.5.x na novejsi, pouzijeme prikaz bundle update
- Nyni provedeme migraci databaze

```
bundle exec rake generate_secret_token  
bundle exec rake db:migrate RAILS_ENV=production
```

- Pokud mame nejake plguiny

```
bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
```

- A na zaver vycistime cache

```
bundle exec rake tmp:cache:clear tmp:sessions:clear
```

- Nyni provedeme restart Apache

Poznamky pri instalaci pluginu

Pokud provedeme nejakou zmenu ve strukture databaze, je nutne vzdy potom zavolat bundle exec rake db:migrate RAILS_ENV=production v root adresari redmine a potom restartovat Apache

Pokud provedeme instalaci noveho pluginu (umistujeme do adresare **plugins**), je nutne zavolat rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production a potom restartovat Apache
Pokud chceme plugin odinstalovat, je potreba zavolat rake redmine:plugins:migrate

NAME=plugin_name VERSION=0 RAILS_ENV=production, potom smazat plugin z adresare **plugins** a restartovat Apache

Napojeni na nextcloud

```
CREATE VIEW nextcloud_user AS
SELECT users.login, users.hashed_password, users.salt,
email_addresses.address
FROM users
INNER JOIN email_addresses ON (users.id=email_addresses.user_id)
WHERE users.status=1 AND users.type="User";
```

Instalace konkretni verze bundle

```
gem install bundler -v 1.16.1
bundler -v
```

```
Bundler version 1.16.1
```

```
==== Problemy ====
```

```
==== send_notification ====
```

```
Pokud po aktualizaci redmine zaznamenane pri vkladani poznamek k ticketu
nasledujici chybu \\
<code>translation missing: en.field_send_notification changed from 0 to ---
!ruby/object:Mail::Message body: !ruby/object:Mail::Body boundary: --
==_mimepart_52a0ad837f377_63933fb8c3f4a54081298 preamble: ....
```

potom je potreba odstranit v tabulce **issue** sloupec **send_notification** a nasledne potom zavolat prikaz `bundle exec rake db:migrate RAILS_ENV=production` a restartovat apache.

Pokud uz se nam prihodilo, ze jsou nektere poznamky k ticketu o tyto hlasku prodlouzeny, najdeme je a smazeme z tabulky **journal_details**

Chyba 500 pri ukladani ukolu nebo nahodne pri nacistani ticketu s prilohama

```
PassengerUploadBufferDir /cesta/redmine/passenger/
```

a zkontrolovat ze v adresari redmine tento existuje a ma do nej apache pravo zapisu

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/redmine?rev=1550186878>

Last update: **2019/02/15 00:27**

