

# Simulace výpadků sítě

<https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-netem.8.html>

Funguje jen pro odchozí ramce (egress fronta)

```
#delay
tc qdisc add dev lo root netem delay 500ms
tc qdisc change dev lo root netem delay 1s

#loss of 50% of segments with a correlation of 25%
tc qdisc add dev lo root netem loss 50% 25%

#segment corruption with 50% probability with no correlation:
tc qdisc change dev lo root netem corrupt 50%

tc qdisc change dev lo root netem duplicate 50% 25%

tc qdisc change dev lo root netem delay 10ms reorder 25% 50%

tc qdisc change dev lo root netem delay 10ms reorder 25% 50% gap 5

tc qdisc change dev lo root netem rate 56kbit

#show current config
tc qdisc

#remove config from interface
tc qdisc del dev lo root netem
```

<http://linux-ip.net/gl/tc-filters/tc-filters-node3.html>

Pro použití na pricházející ramce (ingress) je potřeba vytvořit pomocí modulu ifb virtuální síťovku, jejíž egress fronta se použije na příjmu dat paketu. Modulu je možno zadat parametr, který specifikuje, kolik virtuálních síťovek se má vytvořit.

```
modprobe ifb
ip link set ifb0 up
tc qdisc add dev ifb0 root netem delay 500ms #here you can put whatever
netem configuration you need at ingress
tc qdisc add dev wlan0 handle ffff: ingress
tc filter add dev wlan0 parent ffff: u32 match u32 0 0 action mirred egress
redirect dev ifb0
#Clarification: this is rule that matches all traffic: match u32 0 0
```

From:  
<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**



Permanent link:  
<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/network/netem?rev=1724235517>

Last update: **2024/08/21 12:18**