

OpenVZ nejpoužívanější příkazy

Zalozeni VPS

Vytvori kontejner v rezimu site Virtual Network

```
vzctl create 1000 --ostemplate debian-7.0-x86_64 --config vswap-1g --ipadd 10.11.57.63/25
```

Vytvorime kontejner v rezimu site Virtual Ethernet

```
vzctl create 1000 --ostemplate debian-7.0-x86_64 --config vswap-1g  
vzctl set 1000 --netif_add eth0,,,,virbr0 --save
```

ostemplate

- **centos-6-x86_64**.tar.gz
- **debian-6.0-x86_64**.tar.gz
- **debian-7.0-x86_64**.tar.gz
- **debian-7.0-x86**.tar.gz

atd.

config

- **ve-vswap-1024m**.conf-sample
- **ve-vswap-1g**.conf-sample
- **ve-basic**.conf-sample

atd.

nastaveni hostname a spusteni pri startu

```
vzctl set 1000 --onboot yes --hostname test2 --name test2 --save
```

Zruseni diskove quoty

```
vzctl set 1000 --diskquota no --save
```

Diskova quota

Pokud potrebujeme z nějakého důvodu znovu inicializovat diskovou quotu, např. v případě že do kontejneru něco překopírujeme ve vypnutém stavu, pomůže následující:

Na vypnutý kontejner zavoláme tyto příkazy

```
$ vzctl quotaoff 1001
$ vzctl quotainit 1001
vzquota : (warning) Quota file exists, it will be overwritten
$ vzctl quotaon 1001
$ vzctl start 1001
```

Odkazy

wiki.openvz.org [openvz-users-guide.pdf](#)

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/vps/openvz/openvz_commands

Last update: **2016/10/29 23:05**

