

# OpenVZ adresare a diský

## /tmp a /var/tmp

Z bezpečnostních důvodů je dobré zařídit, aby všechny adresáře /tmp a /var/tmp byli mountovány s parametry noexec (ve výchozím nastavení není)

Vytvoříme tento spustitelný script

[/etc/vz/conf/vps.mount](#)

```
#!/bin/bash
source /etc/vz/vz.conf
source ${VE_CONFFILE}
/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw
/vps/vz/root/${VEID}/dev/shm /vps/vz/root/${VEID}/dev/shm
/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw /vps/vz/root/${VEID}/tmp
/vps/vz/root/${VEID}/tmp
/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw
/vps/vz/root/${VEID}/var/tmp /vps/vz/root/${VEID}/var/tmp
exit $?
```

Nyní po příštím restartu VPS bude adresář /tmp a /var/tmp připojen s parametry **noexec,nodev,nosuid**

## Dalsi disk po startu VPS

Vytvoříme tento spustitelný script a pojmenujeme ho podle VEID kontejneru, kde ho chceme spoustat, napr.:

[/etc/vz/conf/500.mount](#)

```
#!/bin/bash
source /etc/vz/vz.conf
source ${VE_CONFFILE}
/bin/mount -n --bind -o rw,noatime /vps/storage/centaurus
/vps/vz/root/${VEID}/storage0
exit $?
```

Mount lze libovolne prekopat, napr. muzete rovnou mountovat fyzicky disk

From:  
<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**



Permanent link:  
[https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/vps/openvz/openvz\\_tmpfs](https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/vps/openvz/openvz_tmpfs)

Last update: **2014/03/05 11:33**