

OpenVZ Web Panel na Debianu

- <https://code.google.com/p/ovz-web-panel/>

Instalace web panelu

Vytvoříme nový OpenVZ kontejner a v něm nainstalujeme panel dle oficiálního návodu z webu projektu. Instalace probíhá mimo balíčkovací systém, proto je žádoucí, ji takto zabalit do nového OVZ kontejneru.

```
wget -O - http://ovz-web-panel.googlecode.com/svn/installer/ai.sh | sh
```

Panel je následně dostupný na `http://<your-host>:3000`

Instalace HW démona

Kromě panelu samotného musíme ještě na každý stroj, který má být ve správě panelu nainstalovat HW démona.

Ve složce OVZ-Web-Panelu najdeme podadresář `hw-daemon` a celý ho zkopírujeme na servery v clusteru například do adresáře `/opt`.

Nakonfigurujeme `hw-daemon`a, hlavní pozornost věnujeme klíči, který by měl být unikátní, tajný a který budeme potřebovat pro slinkování s panelem samotným. V případě potřeby rozchodíme i `ssl`, potřebné klíče a certifikáty instalujeme do podadresáře `./certs/`.

[/opt/hw-daemon/hw-daemon.ini](#)

```
address = 0.0.0.0
port = 7767
key = 23b46660598215e426c3ef248cb8d723
ssl = off
```

Spuštění zajistíme následujícím `init` skriptem:

[/etc/init.d/hw-daemon](#)

```
#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides: hw-daemon
# Required-Start: vz
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
```

```
# Short-Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
# Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
### END INIT INFO

echo -n 'OpenVZ-WEB-Panel HW-Daemon: '
cd /opt/hw-daemon
ruby hw-daemon.rb $@
```



Bohužel mám dojem, že initskript zatím nefunguje optimálně a je potřeba ho po bootu restartovat z rc.local. Možná by to chtělo si s tím ještě někdy pohrát...

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/vps/openvz/openvz_web_panel

Last update: **2014/01/18 14:44**

